

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748



Peintures

CATALOGUE 2018



INTÉRIEUR
FAÇADE & ITE
BOIS, MÉTAL & SOL



tollens.com

SOMMAIRE



■ PEINTURES INTÉRIEURES

| | |
|------------------------------|----|
| Impressions..... | 15 |
| Peintures intérieures :..... | 18 |
| MAT..... | 20 |
| VELOURS..... | 24 |
| SATIN..... | 26 |
| BRILLANT..... | 29 |

■ FLAMANT - DÉCO

| | |
|---|----|
| Une collection de peintures dans des teintes classiques et intemporelles..... | 34 |
| Des produits et des effets pour mettre en lumière des décors contemporains et élégants..... | 36 |

■ PEINTURES & REVÊTEMENTS DE FAÇADE

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Produits de préparation..... | 45 |
| Fixateurs et hydrofuges..... | 46 |
| Peintures de façade D2 et D3..... | 47-50 |
| Peintures d'imperméabilité..... | 52 |
| Anti-Graffiti..... | 54 |
| Peintures pour points singuliers..... | 55 |

■ SYSTÈMES ITE

| | |
|---|-------|
| Colles, enduits et fixateurs finitions organiques et minérales..... | 60-65 |
|---|-------|

■ GAMME MINÉRALE VIERO

| | |
|-----------------------------------|----|
| Produits de préparation..... | 68 |
| Produits de protection..... | 70 |
| Protection hydrofuge et cire..... | 73 |

■ PROTECTION & DÉCORATION DU BOIS

| | |
|-------------------------------------|----|
| Peintures microporeuses..... | 78 |
| Lasures..... | 80 |
| Vernis..... | 82 |
| Solutions parquets..... | 84 |
| Traitement et préparation bois..... | 88 |

■ PEINTURES MÉTAL & SOLS

| | |
|--|-----|
| Peintures métal..... | 92 |
| Peintures de sols domestiques..... | 98 |
| Tertiaires industriels et parking..... | 102 |
| Marquage routier..... | 104 |

■ TABLEAUX DES BASES

| | |
|-------|-----|
| | 106 |
|-------|-----|

■ INDEX ALPHABÉTIQUE

| | |
|-------|-----|
| | 110 |
|-------|-----|

TOLLENS

PEINTURES INTÉRIEURES

PEINTURES INTÉRIEURES



GUIDE DE CHOIX IMPRESSIONS

| PAR NATURE DE SUPPORT | TRAVAUX COURANTS | | | TRAVAUX SOIGNÉS | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | IDROTOP PRIM | TOL-PRIM U | TOL-PRIM A | TOL-PRIM P | TOL-PRIM C | TOL-PRIM I | CROSS |
| BOIS | | | | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ |
| DÉRIVÉS DE PLÂTRE, ENDUITS (poreux) | | | ★ | ★ | | | ★ | ★ | ★ |
| BOIS TACHÉ (humidité, bistre goudron...) | | | | ★ | | | | ○ | |
| FERMÉ (Formica, PVC, type gauthières) | | | | | ★ | ★ | | | ○ |
| HYDROFUGÉ | | | | ★ | | | | | ○ |
| MAÇONNERIE (enduit ciment, béton, brique) | | | ○ | | | ○ | | ★ | ★ |
| À PEINDRE DE COULEUR VIVE (support finition de teinte vive ou colorée) | | | | | | | ★ | | ★ |



★ Recommandé
○ Convient



★ Recommandé
○ Convient

PAR TYPE DE FINITION

| | POCHÉ | POCHÉ LÉGER | SEMI-TENDU | TENDU |
|-----------|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| SOLVANTÉE | | | | ★ TOL-PRIM A ★ TOL-PRIM U |
| AQUEUSE | ★ IDROTOP PRIM | ★ CROSS | ★ TOL-PRIM I ★ TOL-PRIM P | ★ TOL-PRIM C |



Phase aqueuse



Phase solvant

IMPRESSIONS



Impressions à l'eau



TOL-PRIM C

Impression multi-supports teintable

- Améliore l'opacité des finitions en teintes vives ou foncées
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries
- Beau rendu idéal finition laque

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 12 m²/L



CODE PRODUIT : TP8MC



TOL-PRIM I

Impression de qualité environnementale

- Idéale pour réguler les fonds
- Isole les taches usuelles
- Impression à forte opacité
- Bon pouvoir d'adhérence

Blanc : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 11 m²/L



CODE PRODUIT : TP8MI



IDROTOP PRIM

Impression acrylique

- Idéale travaux neufs
- Régule la porosité du support
- Séchage rapide

Blanc : 5L : 15L :

Rendement : 11 m²/L



CODE PRODUIT : ID8PIB

Impressions solvantées



TOL-PRIM U

Impression alkyde microporeuse haute qualité

- Fort pouvoir d'imprégnation
- Excellent rendement grâce à sa forte opacité
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries

Blanc : 1L ; 3L ; 10L ;

Rendement : 19 m²/L



CODE PRODUIT : TPRIMU

Primaires d'accrochage



TOL-PRIM A

Primaire haute adhérence multi-suppots

- Adhérence multi-suppots, même sur surface lisse et fermée type verre, céramique et PVC.
- Excellente accroche sur bardages prélaqués neufs ou anciens
- Anciennes peintures époxy et polyuréthane
- Tendus

Blanc et RAL 7040 Gris : 1L ; 3L ;

Rendement : 12 m²/L



CODE PRODUIT : TPRIMA



TOL-PRIM P

Primaire d'accrochage multi-suppots

- Excellente adhérence sur de nombreux supports : céramique, verre, carrelage, vernis
- Fort pouvoir d'isolation des taches
- Idéal pour travaux de Home-staging

Blanc et RAL 7000 Gris : 1L ; 3L ; 10L ;

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : TPRIMP

GUIDES DE CHOIX PEINTURES INTÉRIEURES

| BRILLANT SPÉCULAIRE | | | | POCHÉ | POCHÉ LÉGER | SEMI-TENDU | TENDU |
|---------------------|----|-------|----------|--|--|--|--|
| MAT PROFOND | 0 | <1,5 | SOUS 8° | <ul style="list-style-type: none"> • IDROTOP MAT • IDROTOP MAT SILAN • TOL-MAT SILOXANE | <ul style="list-style-type: none"> • CAPTEO MAT • TOL-MAT ISOLE • ICÔNE MAT | | |
| MAT | 2 | 2-4 | | | | <ul style="list-style-type: none"> • FLAT HYDRO MAT | |
| | | 5-6 | | <ul style="list-style-type: none"> • ALASKA | | | <ul style="list-style-type: none"> • ORIZON MAT |
| VELOURS | 7 | 7-10 | SOUS 60° | <ul style="list-style-type: none"> • FASTODÉCOR • CAPTEO VELOURS • IDROTOP VELOURS | <ul style="list-style-type: none"> • CROSS • ICÔNE VELOURS | | |
| | | 10-13 | | <ul style="list-style-type: none"> • IDROTOP VELOURS SATINÉ | | <ul style="list-style-type: none"> • FLAT HYDRO VELOURS | |
| SATIN | 15 | 15-20 | | <ul style="list-style-type: none"> • CAPTEO SATIN • IDROTOP SATIN | <ul style="list-style-type: none"> • ICÔNE SATIN | | |
| | | 25-30 | | | | <ul style="list-style-type: none"> • FLAT HYDRO SATIN | <ul style="list-style-type: none"> • ORIZON SATIN • ROTOLL SATIN |
| | | 45 | | | | | |
| BRILLANT | 60 | >85 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • ORIZON BRILLANT |
| | | >90 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • ROTOLL BRILLANT |

PEINTURES PLAFOND

| | | ALASKA | IDROTOP MAT SILAN | TOL-MAT SILOXANE | CAPTEO MAT | TOL-MAT ISOLE |
|-------------|---|--------|-------------------|------------------|------------|---------------|
| UTILISATION | POUR SUPPORTS TACHÉS (fort pouvoir masquant et isolant) | ★ ★ ★ | | | | ★ ★ ★ |
| | OPAQUE, BONNE BLANCHEUR | ★ | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ |
| | RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (faible odeur, faible teneur en solvant) | | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ |
| | SANS TENSION (pour supports fragiles) | ★ ★ ★ | | | | ★ ★ |
| | POLYVALENTE MURS ET PLAFONDS | | ★ ★ | ★ | ★ ★ ★ | ★ |
| | FACILE D'APPLICATION | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ |



Phase aqueuse



Phase solvant

★ Convient / ★★ Conseillé / ★★★ Recommandé

ROULEAUX

| | | TEXTURÉ 14 | SPÉCIAL ACRYLIQUE 13 | SUPER ANTIGOUTTES 12 | MICROFIBRES 10 | TEXTURÉ 8 | MICROFIBRES 5 | LAQUEUR VELOURS 4 | LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE BOUTARRONDI | LAQUEUR MOUSSE FLOQUÉE BOUT DROIT | MOUSSE HAUTE DENSITE NOIRE |
|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PEINTURES MURS ET PLAFONDS, MENUISERIES | TRAVAUX COURANTS | ALASKA | | ★ | | | | | | | |
| | | IDROTOP | ○ | ★ | | | | | | | |
| | | TOL-MAT ISOLE | | ★ | | | | | | | |
| | | TOL-MAT SILOXANE | ★ | ○ | | | | | | | |
| | TRAVAUX SOIGNÉS | CAPTÉO MAT | ○ | ★ | | | | | | | |
| | | ICÔNE | | ○ | | ★ | | | | | |
| | | FLAT HYDRO MAT | | | | ○ | ★ | | | | |
| | | FLAT HYDRO VELOURS / SATIN | | | | ★ | | ○ | | | |
| | | CROSS | | ○ | | ★ | ★ | | | | |
| | LAQUES | TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS | ORIZON MAT | | | | | | ○ | ★ | ○ |
| | ORIZON SATIN / BRILLANT <i>(sur murs et plafonds)</i> | | | | | | ★ | ○ | | | |
| | ORIZON SATIN / BRILLANT <i>(sur boiseries)</i> | | | | | | | ○ | ★ | ○ | |
| | ROTOLL SATIN / BRILLANT | | | | | | | ○ | | | ★ |
| IMPRESSIONS | <p>IDROTOP PRIM, TOL-PRIM A, TOL-PRIM C, TOL-PRIM I, TOL-PRIM P, TOL-PRIM U, ULTRA IMPRESS, ULTRA MAT</p> <p>Pour l'application des impressions, nous recommandons l'utilisation du rouleau préconisé pour la finition afin d'obtenir l'aspect final souhaité (finition A, B ou C conformément au DTU 59.1).</p> <p>L'outil doit également être adapté au type de support et à sa porosité (consulter les fiches techniques).</p> | | | | | | | | | | |



★ Recommandé
○ Convient



★ Recommandé
○ Convient

FINITIONS MATES TECHNIQUES

**TOL.MAT ISOLE**

Peinture isolante des taches pour application directe

- Bon pouvoir isolant des taches
- Application directe sans impression
- Grande blancheur et absence de jaunissement
- Mat profond, limite la reprise

Blanc : 3L : 10L :

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : MATISO

**ALASKA**

Peinture de rénovation pour plafonds aux huiles chaulées

- Spécifique pour plafonds
- Application directe sans lessivage
- Isole les fonds tachés
- Sans tension



Blanc et teintes : 3L : 15L :

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : ALKANT

TOL.MAT SILOXANE

Peinture ultra mate, sans reprise

- Mat absolu
- Excellent pouvoir couvrant dès la première couche
- Résultat uniforme idéal plafonds



Blanc et teintes : 3L : 10L : 15L :

Rendement : 11 m²/L

CODE PRODUIT : SILMAT



FINITIONS MATES MURS ET PLAFONDS



Mats courants

DÉPOLLUANT



CAPTÉO MAT

Peinture dépolluante renforcée au siloxane.

- Mat profond, sans reprise
- Assainit l'air intérieur, détruit jusqu'à 80 % des aldéhydes
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 1L | 3L | 10L | 12L :

Rendement : 9 m²/L



CODE PRODUIT : CAPMAT



IDROTOP MAT SILAN

Peinture opacifiante renforcée aux siloxanes

- Additive siloxane : matité et blancheur
- Très couvrante
- Limite les traces de rouleau



Blanc et teintes : 5L | 15L | 12L :

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : IDRSIL



IDROTOP MAT

Peinture garnissante murs et plafonds

- Mono-produit : impression et finition
- Préparation du support réduite
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 5L | 15L | 12L :

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : IDEMAT

Mats soignés

**FLAT HYDRO MAT**

Peinture mate non lustrante polyvalente murs et menuiseries.

- Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Facilité d'entretien : lessivable



Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : FLHYMA

**ICÔNE MAT**

Peinture acrylique mate de qualité environnementale

- Mat profond et régulier
- Bon pouvoir couvrant
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L : 12L :

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : ICOMAT

Laque mate

**ORIZON MAT**

Peinture laque mate alkyde uréthane haute résistance

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Haute durabilité : résistance aux taches
- Facilité d'entretien : lessivable

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 12 m²/L



CODE PRODUIT : ORMAT

FINITIONS VELOURS



Velours courants



CAPTÉO VELOURS

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- Assainit l'air intérieur, détruit jusqu'à 80 % des aldéhydes
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HQE



Blanc et teintes : 1L | 3L | 10L | 12L |

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : CAVE17



IDROTOP VELOURS SATINÉ

Peinture garnissante murs et plafonds (ancien Idrotop velours)

- Mono-produit - impression et finition
- Préparation du support réduite
- Lessivable
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 5L | 15L | 12L |

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : IDRVEL



IDROTOP VELOURS

Peinture garnissante murs et plafonds (ancien Idrotop mat velouté)

- Mono-produit - impression et finition
- Velouté masquant les défauts
- Lessivable
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 5L | 15L | 12L |

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : IDRVE

Velours soignés

**FLAT HYDRO VELOURS**

Peinture polyvalente murs et menuiseries

- Finition impeccable : aspect semi-tendu
- Grande facilité d'application
- Grande facilité d'entretien : lessivable
- Toutes pièces



Blanc et teintes : 1L ; 3L ; 10L ;

Rendement : 13 m²/L

CODE PRODUIT : FLHYVE

**ICÔNE VELOURS**

Peinture acrylique de qualité environnementale

- Bel aspect velouté pour toutes les pièces
- Confort d'application
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 1L ; 3L ; 10L ; 112L ;

Rendement : 13 m²/L

CODE PRODUIT : ICovel

**CROSS**

Peinture universelle 4 en 1, aspect velours

- 4 en 1 : impression / finition et intérieur / extérieur
- Adhérence multi-supports : boiseries, PVC, métaux prélaqués
- Isolation des taches courantes (encre, nicotine...)
- Recouvrable toutes finitions (y compris laques)



Blanc et teintes : 1L ; 3L ; 10L ;

Rendement : 11 m²/L

CODE PRODUIT : ICROVEL

FINITIONS SATINÉES



Satins courants

DÉPOLLUANT

**CAPTÉO SATIN**

Peinture dépolluante renforcée au siloxane

- Satin, lessivable
- Assainit l'air intérieur, détruit jusqu'à 80 % des aldéhydes
- Confort d'application et forte opacité pour un résultat optimal
- Idéale chantier HGE

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L : 12L :

Rendement : 10 m²/L

CODE PRODUIT : CAPVEL

**FASTODECOR**

Revêtement monocouche structuré pour travaux courants

- Monocouche, mise en œuvre simplifiée
- Très garnissant, masque certaines irrégularités
- Résistant et durable pour locaux à circulation intense

Blanc et teintes : 5L : 15L :

Rendement : 2 m²/L

CODE PRODUIT : FAST00

IDROTOP SATIN

NOUVELLE FORMULE

Peinture antibactérienne garnissante murs et plafonds

- Maîtrise la prolifération des bactéries
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Préparation du support réduite
- Blancheur durable



Blanc et teintes : 5L : 15L : 112L :

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : IDRSAT



Satins soignés



FLAT HYDRO SATIN

Peinture polyvalente murs et menuiseries

- Finition impeccable : aspect semi-lendu
- Grande facilité d'application
- Grande facilité d'entretien : lavable
- Toutes pièces

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : FLHYSA



ICÔNE SATIN

Peinture acrylique de qualité environnementale

- Lessivable
- Très opacifiant
- Idéale chantier HQE

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L : 112L :

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : ICOSAT

Laques satinées à l'eau



ORIZON SATIN

Peinture laque alkyde uréthane satinée, idéale trafic intense

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Haute durabilité : Résistance chimique
- Facilité d'entretien : lessivable
- Haute adhérence, en direct sur anciennes peintures, lambris

Blanc et Teintes : 1L | 3L | 10L

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : ORISAT

Laques satinées solvantées

ROTOLL SATIN

Peinture laque tendue, glycérophthalique, haute qualité

- Tendu exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 16 m²/L



Blanc et teintes : 1L | 3L | 10L

Rendement : 16 m²/L



CODE PRODUIT : ROSATI



FINITIONS BRILLANTES

Laques brillantes à l'eau



ORIZON BRILLANT

Peinture laque alkyde uréthane brillante, idéale trafic intense

- Grande dureté du film : excellente résistance aux chocs et rayures
- Haute durabilité : Résistance chimique
- Facilité d'entretien : lessivable
- Haute adhérence, en direct sur anciennes peintures, lambris

Blanc et Teintes : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : ORIBRI

Laques brillantes solvantées



ROTOLL BRILLANT

Peinture laque tendue, glycérophtalique, haute qualité

- Très haute brillance
- Tendue exceptionnel
- Grande durabilité
- Très bon rendement : 19 m²/L

Blanc et teintes : 1L : 3L : 10L :

Rendement : 19 m²/L



CODE PRODUIT : ROBRIL

TOLLENS

PEINTURES *Flamant*
& PEINTURES À EFFETS DÉCORATIFS

FLAMANT - DÉCO



PEINTURES *Flamant*



TESTEUR

Pour oser les couleurs

- Pré-teinté
- En qualité Wall Matt
- Disponible dans les 128 couleurs du nuancier Flamant
- Permet de réaliser une zone de 0,5 m² en 2 couches

128 teintes : 125mL

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : TESTEUR



WALL PRIMER

Primaire mur et boiserie

- Pour une finition impeccable et un rendu parfait des couleurs
- Très opacifiant
- Microporeux
- Séchage rapide

Blanc calibré et teintes : 2,5L 5L

Rendement : 11 m²/L



CODE PRODUIT : WALPRI

DÉPOLLUANT



WALL MATT

Ultra mat d'aspect poudré à fonction dépolluante

- Le Wall Matt révèle la profondeur unique des couleurs et réchauffe les ambiances
- Avec sa fonction dépolluante, il assure protection et confort des habitants
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant
- Fort pouvoir couvrant et excellente glisse

Blanc calibré et teintes : 2,5L : 5L : 10L :

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : WAMA



LACK MATT

Mat soyeux mur et boiserie

- Le Lack Matt sublime la luminosité des couleurs et permet une parfaite harmonie avec les boiseries
- Lessivable. Idéal toutes pièces à vivre : chambres, salons, salles à manger, couloirs, hall...
- Aspect tendu et excellent rendement
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant

Blanc calibré et teintes : 1L : 2,5L :

Rendement : 14 m²/L



CODE PRODUIT : LAMA



WALL & WOOD SATIN

Satin léger mur et boiserie

- D'aspect satin léger, le Wall&Wood Satin donne un éclat incomparable aux couleurs
- Lessivable. Idéal pièces humides
- Aspect tendu et protection longue durée des boiseries
- Disponible dans les 128 teintes du nuancier Flamant

Blanc calibré et teintes : 1L : 2,5L :

Rendement : 13 m²/L



CODE PRODUIT : WAWOSA

PEINTURES À EFFETS DÉCORATIFS



Les vernis



POLYDÉCO

Vernis de protection

- Conserve l'aspect d'origine du décor
- Prêt à l'emploi
- Sans odeur
- Séchage rapide

Incolore. Mat, Satin et brillant

1L : 5L

Rendement : 11 m²/L

CODE PRODUIT : POSATI



VERNIS MÉTAL

Vernis de finition métallisé

- Apporte une touche décorative d'inspiration industrielle avec des effets métallisés
- Entretien facile
- Séchage rapide
- Sans odeur

Or et Argent : 1L

Rendement : 10 m²/L

CODE PRODUIT : VERMET



Les multicolores



GRANI-FECT

Revêtement multicolore à effet granité légèrement structuré

- Très résistant, particulièrement adapté pour locaux à forte circulation
- Recommandé pour les locaux publics étant conformes à la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
- Séchage rapide : immobilisation limitée des locaux

27 teintes : 10L

Consommation : 0,3 Kg/m²



CODE PRODUIT : GRANIF



ILLUMITEX

Système de paillettes multicolores

- Base à séchage retardé permettant de recevoir les paillettes
- Très résistant, adapté aux locaux collectifs : bureaux, hôtels, écoles, magasins...
- Préparation réduite du support
- Mat, Satin ou Brillant selon vernis POLYDECO

Base blanche et 48 teintes de paillettes : 5L 15L

Rendement : 6 m²/L



CODE PRODUIT : BAILLU

Les intemporels



NOVASTUC

Peinture décorative à effet marbré

- Très bel aspect de matière nuancé, lisse et brillant à base de chaux aérienne éteinte
- Adaptée pour la décoration de nombreux types de locaux: habitations, hôtels, magasins, restaurants...
- Pièces sèches ou humides, hors projection d'eau
- Application en 2 passes à la lisseuse sur supports préparés

Blanc et 12 teintes : 5KG : 15KG :

Consommation : 0,3 Kg/m²



CODE PRODUIT : NOSTUC



TOLLENS

PEINTURES FAÇADES

PEINTURES FAÇADES



GUIDES DE CHOIX FIXATEURS ET MATÉRIELS

FIXATEURS FAÇADE

| | | ELASTOFIX PIGMENTÉ | TOL-FIX | TOL-FIXATEUR GCPV | VELAFIX | SILICA FOND | VIEROG RIP + | TOL-COAT ANTICO |
|---|--------------------------------|--|---------|-------------------|---------|-------------|--------------|-----------------|
| BRUT / NON REVÊTU | ENDUIT HYDRAULIQUE | FRIABLE | | ★ | ★ | | ★ | |
| | | NON FRIABLE | ★ | ★ | | ★ | ○ | ★ |
| | | TYROLIEN | | ★ | | ○ | ○ | |
| | MORTIER PLÂTRE À LA PARISIENNE | | ★ | | | | | |
| | BÉTON CELLULAIRE | | ★ | | | | ★ | |
| | GRÉS CÉRAME / PÂTE DE VERRE | | | ★ | | | | |
| | BÉTON BANCHÉ | | ★ | ★ | | ★ | ★ | |
| | PIERRE CALCAIRE OU BRIQUE | ★ | ★ | | | | | |
| | GLASAL | ★ | | | | | | |
| | BARDAGE SAIN | | | | | | | ★ |
| | BARDAGE OXYDÉ | | | | | | | ★ |
| | PEINT / REVÊTU | PEINTURE SOLVANTÉE TYPE PLIOLITE (farinante) | | ★ | ★ | | | |
| PEINTURES ET REVÊTEMENTS EN PHASE AQUEUSE (sensibles à l'alcool à brûler) | | ★ | | | | | ★ | |
| BARDAGE REVÊTU OXYDÉ | | | | | | | | ★ |
| ANCIENNES PEINTURES D'IMPERMÉABILITÉ | | ★ | | | | | | |
| ANCIENNES PEINTURES SILICATES | | | | | | ★ | | |
| ANCIENNES PEINTURES À LA CHAUX | | ○ | ○ | | ★ | ○ | | |



★ Recommandé
○ Convient



★ Recommandé
○ Convient

MATÉRIELS D'APPLICATION

| | | TEXTURE 20 | SUPER MÉCHÉ LONG 20 | SUPER MÉCHÉ EXTRA LONG 247 | LISSEUSE | TALOCHE |
|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------------|----------|---------|
| FIXATEURS | ELASTOFIX PIGMENTÉ | ★ | | | | |
| | TOL-FIX | ★ | | | | |
| | TOL-FIXATEUR GCPV | ★ | | | | |
| D1 HYDROFUGES | HYDROFUGE INCOLORE | ★ | | | | |
| D2 FILMS MINCES | TOLL-O-TEX MAT | ★ | ○ | | | |
| | TOL-DUOACRYL | ★ | ○ | | | |
| | TOL-FAÇADE PLIOLITE | ★ | ○ | | | |
| | TOL-FAÇADE ACRYL | ★ | ○ | | | |
| | | | | | | |
| | ELASTACRYL MAT | ★ | ○ | | | |
| | ELASTACRYL SATIN | ★ | ○ | | | |
| | | | | | | |
| | TOLL-O-PERL | ★ | ○ | | | |
| | TOLL-O-XANE | ★ | ○ | | | |
| | SILICA PAINT | | | | ★ | ★ |
| | VIXALIT | | | | ★ | ★ |
| D3 REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS RPE/RME | RÉNOGEM | | ○ | ★ | | |
| | RÉNOPERL | | ○ | ★ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | GRANIPLAST | | | | ★ | ★ |
| | VISOLSILICA OT FIN | | | | ★ | ★ |
| | VISOLCALCE | | | | ★ | ★ |
| | | | | | | |
| IMPERMÉABILITÉ | TOL-FLEX 600 | | ○ | ★ | | |
| | TOL FLEXANE MONO | | ○ | ★ | | |



★ Recommandé
○ Convient



★ Recommandé
○ Convient

GUIDE DE CHOIX PEINTURES FAÇADE

| | ORGANIQUE COURANT | ORGANIQUE SOIGNÉ | SILOXANE (+40% de résine siloxanes) | MINÉRAL (chaux et silicate) |
|--|--|--|---|---|
| FIXATEURS | | <ul style="list-style-type: none"> • ELASTOFIX PIGMENTÉ • TOL-FIX • TOL-FIXATEUR GCPV | | <ul style="list-style-type: none"> • SILICA FOND • VELAFIX |
| D1 HYDROFUGE | <ul style="list-style-type: none"> • HYDROFUGE INCOLORE | | | |
| D2 FILMS MINCES | <ul style="list-style-type: none"> • TOLL-O-TEX MAT • TOL-DUOCRYL • TOL-FAÇADE PLIOLITE • TOL-FAÇADE ACRYL | <ul style="list-style-type: none"> • ELASTACRYL MAT PLUS • ELASTACRYL SATIN • TOLL-O-PERL | <ul style="list-style-type: none"> • TOLL-O-XANE | <ul style="list-style-type: none"> • SILICA PAINT • VIXALIT |
| D3 REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS RPE/RME | <ul style="list-style-type: none"> • TOLL-O-THERM • GRANIPLAST | <ul style="list-style-type: none"> • RÉNOPERL | <ul style="list-style-type: none"> • RÉNOGEM | <ul style="list-style-type: none"> • VISOLSILICA • VISOLCALCE |
| IMPERMÉABILITÉ | <ul style="list-style-type: none"> • TOL-FLEX 600 | <ul style="list-style-type: none"> • TOL-FLEXANE MONO | | |



Phase aqueuse



Phase solvant



FIXATEURS ET HYDROFUGE D1

Fixateurs



ELASTOFIX PIGMENTÉ

Impression adaptée aux supports sains

- Règle l'absorption des supports
- Opacifiant
- Microporosité
- Séchage rapide

Blanc et teintes série 1 | 5L | 15L |

Rendement | 7 m²/L



CODE PRODUIT : ELPIGM



TOL-FIX

Impression polyvalente pour supports difficiles

- Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non et pulvérulents
- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage
- Microporosité élevée

Blanc | 5L | 15L |

Rendement | 8 m²/L



CODE PRODUIT : TOFIX



TOL-FIXATEUR GCPV

Fixateur opacifiant et granuleux

- Permet l'accroche sur les supports en grès cérame et pâte de verre
- Facilite l'application des revêtements garnissants
- Recouvrable par tous types de revêtements

Blanc | 15L |

Rendement | 6,5 m²/L



CODE PRODUIT : TOFIXA

Hydrofuge D1



HYDROFUGE INCOLORE

Solution incolore pour l'hydrofugation des façades non peintes

- Effet perlant
- Conserve l'aspect initial du support
- Évite l'effet mouillé et les micro-organismes

Incolore | 5L | 20L |

Rendement | 5 m²/L



CODE PRODUIT : HYDROF

FILMS MINCES D2 FONCTION DÉCORATIVE



Peintures siloxanes



TOLL-O-XANÉ

Peinture décorative de façade aux résines siloxanes

- Matière minérale
- Excellente résistance aux intempéries et à l'encrassement atmosphérique
- Grande perméance à la vapeur d'eau
- Convient aux supports hydrophiles tels que le plâtre

Blanc et Teintes | 5L | 15L |

Rendement | 9 m²/L



CODE PRODUIT : TORXANÉ



TOLL-O-PERL

Peinture de ravalement, d'aspect mat minéral

- Effet perlant
- Mat profond
- Microporosité

Blanc et Teintes | 5L | 15L |

Rendement | 9 m²/L



CODE PRODUIT : TOPERL



TOLL-O-THERM SILOXANE LISSE

Peinture film mince d'aspect mat profond

- Effet perlant
- Mat profond
- Microporosité
- Grand confort d'application : très bonne glisse

Blanc et Teintes | 15L |

Rendement | 7,75 m²/L



CODE PRODUIT : TOTSL

Peinture pliollite à l'eau



TOL-DUOCRYL

Peinture de ravalement aux résines hydro-Pliolite®

- Produit 2 en 1 : fixateur + finition
- Adhérence au support renforcée
- Meilleure perméance à la vapeur d'eau
- Matité profonde

Blanc et Teintes | 5L | 15L |

Rendement | 9 m²/L



CODE PRODUIT : TOLUCR

Peintures pliollites solvantées



TOL-FAÇADE Pliolite®

Peinture de ravalement à base de résine Pliolite®

- Produit 2 en 1 : fixateur + finition
- Excellente adhérence, convient aux supports pulvérulents et poreux
- Très microporeuse
- Polyvalence d'emploi tous temps

Blanc et Teintes | 5L | 15L |

Rendement | 8 m²/L



CODE PRODUIT : TOLFAPL

Peintures acryliques



ELASTACRYL MAT PLUS

Peinture décorative de façade, résistance renforcée

- Résistance renforcée aux intempéries
- Matité profonde
- Gain de temps
- Polyvalente intérieur / extérieur

Blanc et Teintes : 1L | 5L | 16L |

Rendement : 7 m²/L



ELASTACRYL SATIN

Peinture décorative de façade, aspect satiné

- Polyvalente intérieur / extérieur
- Polyvalente tous supports, toutes destinations - maçonneries, bois, briques, ...
- Très résistante, très bonne opacité
- Rendement élevé

Blanc et Teintes : 1L | 5L | 15L |

Rendement : 12 m²/L



TOLL-O-TEX MAT

Peinture de ravalement mate

- Polyvalente intérieur / extérieur
- Rendement élevé
- Opacité exceptionnelle
- Séchage rapide

Blanc et Teintes : 1L | 5L | 15L |

Rendement : 11 m²/L



TOL-FAÇADE ACRYL

Peinture de ravalement acrylique

- Bonne opacité
- Microporosité
- Matité

Blanc et Teintes : 5L | 15L |

Rendement : 6,75 m²/L



REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS D3 POUR FONDS FAÏENCÉS

Revêtements siloxanes



RÉNOGEM

Revêtement de façade semi-épais aux résines siloxanes

- Résistance à l'encrassement renforcée : hydrofuge, effet perlant
- Excellente souplesse et bon pouvoir gommant
- Bonne tenue aux intempéries et aux UV

Blanc et Teintes : 5L | 16L |

Rendement : 3,7 m²/L



RÉNOPERL

Revêtement semi-épais mat profond

- Effet perlant
- Bonne perméance à la vapeur d'eau
- Très gommant
- Confort d'application

Blanc et Teintes : 5L | 15L |

Rendement : 4,7 m²/L



REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ



Intermédiaires

**TOL-FLEX INTERMÉDIAIRE**

Revêtement semi-épais servant de sous-couche

- Conserve une grande souplesse dans le temps
- Garnissant: utilisé pour l'enrobage du non-tissé façade pour le traitement localisé des fissures
- Mise en place des finitions facilitée par sa structure et son opacité

Blanc et teintes série 1 : 15L

Rendement : 3,2 m²/L



CODE PRODUIT : TOFIN

**NON-TISSÉ FAÇADE**

Toile non tissée à base de fibres 100% polyester, à bords francs ou effrangés

- Impuiescible
- Traitement des points particuliers : acrotères, bandeaux, joints en lyre, etc.
- Disponible dans 3 laizes : 1,00 m (enlitage en plein), 0,33 m (renforts ponctuels) et 0,14 m (pontage des fissures isolées)

Blanc : 50 mètres linéaires :

Rendement : 1 m²



CODE PRODUIT : NOTIFA

Finitions lisses

NOUVEAUTÉ



TOL-FLEXANE MONO

Revêtement d'imperméabilité mono-produit mat

- Facilité chantier : un seul produit de l'impression à la finition
- Esthétique garantie : mat profond et teintes soutenues
- Rendement supérieur aux systèmes traditionnels
- Durabilité

Blanc et Teintes | 15L |

Rendement | 4 m²/L



CODE PRODUIT : TOFLMO



TOL-FLEX 600

Revêtement d'imperméabilité mat

- Facilité : mono-produit sur fixateur jusqu'à 13 inclus
- Permet de réaliser un système 13 inversé avec le Tol-Flex 600 Taloché
- Aspect mat velouté

Blanc et Teintes | 5L | 15L |

Rendement | 3,6 m²/L



CODE PRODUIT : TOFL60

ANTI-GRAFFITI

Anti-graffiti



VERNIS AG PERMANENT MAT / BRILLANT

Vernis anti-graffiti d'aspect transparent, mat ou brillant

- Protection préventive durable contre les graffitis
- Universel : convient à tous types de supports
- Microporeux : laisse respirer le support
- Résistance aux nettoyages répétés

Incolore : 5KG :

Rendement : 80 à 200 gr/m²



CODE PRODUIT : VERNAG



PEINTURE AG

Peinture mate pour le recouvrement et le masquage des graffitis

- Universelle : convient à tous types de supports, nus ou revêtus
- Ne nécessite pas de décaper les graffitis
- Teintes pastels à la demande - Microporeux

Blanc et Teintes : 5L :

Rendement : 6,5 m²/L



CODE PRODUIT : PEINAG



PRIMAIRE VERNIS AG

Primaire d'isolement et d'accrochage avant le Vernis AG permanent

- Evite l'aspect mouillé (forcement du support)
- Fort pouvoir isolant, séchage rapide et faible odeur
- Microporeux : laisse respirer le support

Incolore : 5KG :

Rendement : 80 à 130 gr/m²



CODE PRODUIT : AUTAG3



VERNIS AG SACRIFICIEL

Vernis anti-graffiti temporaire renouvelable

- Produit mono-composant ne nécessitant pas de primaire
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau
- Insaponifiable
- Hydrofuge

Incolore : 5KG :

Rendement : 100 à 200 gr/m²



CODE PRODUIT : VERNAG2



DISSOLVANT AG

Dissolvant gélifié translucide pour la suppression des graffitis sur surfaces protégées

- Tous supports nus ou revêtus
- Adapté aux surfaces sensibles telles que le bois et les surfaces métalliques non peintes

Incolore : 730ml :

Rendement : 300 gr/m²



CODE PRODUIT : AUTAG



NETTOYANT AG

Nettoyant gélifié pour le décapage des graffitis

- Action puissante
- Décape le revêtement sous les graffitis

Incolore : 5KG :

Rendement : 300 gr/m²



CODE PRODUIT : AUTAG2

POINTS SINGULIERS

Systèmes d'étanchéité

**TOL-SUPER ÉTANCHE**

Système d'Étanchéité Liquide pour étancher les surfaces extérieures (balcons, loggias, coursives, ...)

- Système mono-produit, primaire et finition
- Accessible au trafic piétonnier en 24 heures
- Possibilité de mise en œuvre en une seule passe en auto-lissant
- Haute résistance aux fissures et variations de température

3 teintes RAL 7035, 1015, 7032. Autres nous consulter : 6KG

Rendement : 2,1 Kg/m²



CODE PRODUIT : TOSUET

**VERNIS SEL**

Vernis souple satiné pour système TOL-SUPER ÉTANCHE

- Protection de la membrane d'étanchéité
- Produit mono composant prêt à l'emploi
- Souplesse permanente du revêtement
- Mobilité

Incolore : 4L

Consommation : 4 m²/L

CODE PRODUIT : VERSEL

**ARMATURE POUR SYSTÈME SEL**

Armature tissée pour les systèmes d'étanchéité liquide

- Résistance mécanique de longue durée à la déchirure et à la perforation
- Régulation des épaisseurs de produits déposés
- Imputrescible
- Laize : 15 cm

50 mètres linéaires

Consommation : 1 m²

CODE PRODUIT : ARMSEL



Spécial appuis de fenêtre

**RENOV-DUR LAQUE**

Peinture laque de finition satinée pour les appuis de fenêtre

- Protection efficace contre l'eau de ruissellement
- Excellente résistance dans le temps aux salissures
- Forme un film dur

Blanc et Teintes : 1L | 3L | 10L

Rendement : 4,5 m²/L



CODE PRODUIT : REDULA

Spécial toitures à pente

**TOL-COAT ROOF**

Peinture pour la rénovation des toitures à pente

- Aspect satiné, haut garnissant
- Mono-produit, impression et finition
- Multi-supports : tuile, ardoise naturelle, plaques fibro-ciment, bardeau bitumineux, ouvrages annexes (galva, zinc, PVC)

4 teintes : Tuile, Tuile foncée, Gris ardoise, Gris ciment : 16L

Rendement : 5,5 m²/L



CODE PRODUIT : TCROOF

TOLLENS

GAMME MINÉRALE VIERO



GUIDE DE CHOIX PRODUITS ET MATÉRIELS D'APPLICATION

| | ORGANIQUE COURANT | ORGANO-MINÉRAL | MINÉRAL CHAUX | MINÉRAL SILICATES |
|-----------------------------------|---|----------------|--|--|
| PRÉPARATION | | | <ul style="list-style-type: none"> • BIOMATIC • RESTAURA • RESTAURA FINISH 1 • RESTAURA FINISH XF • ADESAN LIME • ADESAN CPV22 | |
| FIXATEURS | | • VIEROGRIP + | • VELAFIX | • SILICA FOND |
| D1 HYDROFUGES | • VIEROBETON LUCIDO | | | |
| D2 FILMS MINCES | <ul style="list-style-type: none"> • VIEROBETON OPACO • VIEROQUARTZ | • VIXANOVA P | <ul style="list-style-type: none"> • VIXALIT • VIXALIT HV | • SILICA PAINT |
| D3 REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS RPE/RME | <ul style="list-style-type: none"> • GRANIPLAST • LITHOS | | <ul style="list-style-type: none"> • VISOLCALCE • TRAVERTINE | <ul style="list-style-type: none"> • VISOLSILICA OT FIN • VISOLSILICA OT XTF |

| | | | LISSEUSE INOX | TALOCHÉ ÉPONGE | TALOCHÉ PLASTIQUE | BROSSE | ROULEAU | PULVÉRISATEUR / PROJECTION |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|---------|----------------------------|
| PRÉPARATION | CHAUX | RESTAURA | ★ | ★ | | | | |
| | | RESTAURA FINISH 1 | ★ | ★ | | | | |
| | | RESTAURA FINISH XF | ★ | ★ | | | | |
| | | BIOMATIC | ★ | ★ | | | | |
| | | ADESAN LIME | ★ | ★ | | | | |
| | | ADESAN CPV22 | ★ | ★ | | | | |
| | SILICATES | SILICA FOND SD | | | | ★ | ★ | |
| | ORGANO-MINÉRAL | VIEROGRIP + | | | | ★ | ★ | |
| | ORGANIQUE | VIEROQUARTZ | | | | ★ | ★ | |
| | FINITIONS TRANSPARENTES | CHAUX | EAU FORTE VIXALIT | | | | ★ | |
| SILICATES | | VÉLATURE SILICAPAINT | | | | ★ | | |
| ORGANIQUE | | VIEROBÉTON | | | | ★ | ★ | |
| REVÊTEMENT MINCE | CHAUX | VIXALIT, VIXALIT HV | ★ HV | | | ★ | | |
| | ORGANO-MINÉRAL | VIXANOVA P | | | | ★ | | |
| | SILICATES | SILICA PAINT | | | | ★ | ★ | |
| | ORGANIQUE | VIEROQUARTZ | | | | ★ | ★ | |
| REVÊTEMENT MINÉRAL ÉPAIS | CHAUX | VISOLCALCE EXTRA-FIN, FIN | ★ | ★ | | | | ★ |
| | | VISOLCALCE MARMORIN | ★ | | | | | |
| | | TRAVERTINE | ★ | ★ | ★ | | | ★ |
| | SILICATES | VISOLSILICA OT XTF, OT FIN | ★ | ★ | | | | |
| | ORGANIQUE | GRANIPLAST 20 & 25 | ★ | | | | | |



★ Recommandé
○ Convient

PRODUITS DE PRÉPARATION



Primaire et impressions



SILICA FOND

Primaire et consolidant minéralisant des fonds

- Pénètre et stabilise les fonds
- Crée un bon accrochage des systèmes aux silicates
- Insaponifiable

Incolore | 5L | 25L |

Consommation | 8 m²/L



CODE PRODUIT : SIFOND



VELAFIX

Impression et additif pour revêtement à la chaux

- Évite le séchage trop rapide des finitions à la chaux
- Favorise l'accrochage de la chaux
- Apporte la résistance aux patines de chaux diluée

Incolore | 5L | 25L |

Consommation | 6 m²/L



CODE PRODUIT : VELAFI



VIEROGRIP +

Primaire et/ou intermédiaire garnissant à base de silicates

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Adhère sur anciens fonds organiques sains et cohérents
- Masque le falçonnage

Blanc | 14L |

Rendement | 6 m²/L



CODE PRODUIT : VIEGR

Enduits et mortiers



ADEBAN CPV 22

Enduit de ragréage à base de ciment

- Bon garnissant
- Forte adhérence au support
- Recouvrable rapidement

Blanc, gris | 25KG |
 Consommation | 2 Kg/m²/mm d'épaisseur



CODE PRODUIT : ADCP22

NOUVEAUTÉ



ADEBAN LIME

Micro-mortier à la chaux

- Bon garnissant
- Adhère sur anciens fonds organiques sains et cohérents
- Recouvrable rapidement
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.

Ecrû | 25KG |
 Consommation | 2 Kg/m²/mm d'épaisseur



CODE PRODUIT : ADLIME



RESTAURA

Mortier en poudre à base de chaux hydraulique

- Homogénéité mécanique et esthétique des fonds
- Application manuelle
- Forte adhérence
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau

Ecrû | 25KG |
 Consommation | 1,8 Kg/m²/mm d'épaisseur



CODE PRODUIT : RESTAU



RESTAURA FINISH 1

Micro-mortier à base de chaux hydraulique

- Confectionne un parement soigné
- Haute adhérence
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Applicable de 1 à 8 mm d'épaisseur

Ecrû | 25KG |
 Consommation | 1,8 Kg/m²/mm d'épaisseur



CODE PRODUIT : RESTAI



RESTAURA FINISH XF

Enduit de ragréage extra-fin à base de chaux hydraulique

- Forte adhérence sur son support
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Finition lisse

Ecrû | 20KG |
 Consommation | 1,8 Kg/m²/mm d'épaisseur



CODE PRODUIT : REFINI

NOUVEAUTÉ



BIOMATIC

Corps d'enduit de restauration projetable à base de chaux hydraulique

- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Excellente applicabilité
- Homogénéité mécanique et esthétique des fonds

Ecrû | 25KG |
 Consommation | 1,9 Kg/m²/mm d'épaisseur



CODE PRODUIT : BIMATI

FINITIONS MINÉRALES

Finitions à la chaux



VIXALIT

Badigeon de chaux

- Matité minérale
- Décoration rustique aspect brossé
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Possibilité d'application à la Fresque

Blanc courant et teintes : 1KG | 5KG | 25KG |

Consommation : 0,25 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIXALI



VIXALIT HV

Peinture à la chaux semi-épaisse aux multiples effets

- Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- Pour la décoration de tous types de pièces sèches d'habitations, bureaux, magasins, hôtels...
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau

10 teintes Déco + nuancier VIERO : 1KG | 5KG | 25KG |

Rendement : 0,3 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIXHV



TRAVERTINE

Enduit décoratif à la chaux d'aspect pierre

- Décor pierre naturelle dans l'air du temps, à la fois lisse et griffé
- Enduit décoratif épais, masque les défauts du support
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Application en 2 passes avec possibilité de nombreux effets décoratifs

10 tons pierre + nuancier VIERO : 2KG | 25KG |

Consommation : 2 Kg/m²



CODE PRODUIT : TRAVER



IKOS

Revêtement minéral semi-épais pour effets décoratifs

- Décoration originale de grande diversité: effet «marbré» ou «veine pointée»
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV

Blanc courant et teintes : 1KG | 5KG | 25KG |

Consommation : 0,5 Kg/m²



CODE PRODUIT : IKOSFI

Finitions à la chaux



VISOLCALCE FIN

Revêtement minéral épais à base de chaux finition talochée

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux intempéries
- Masque de faïençage

Blanc courant et teintes : 25KG :

Consommation : 2 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIFIN



VISOLCALCE EXTRA-FIN

Revêtement minéral épais d'aspect extra-fin

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux intempéries
- Effets décoratifs variés
- Masque de faïençage

Blanc courant et teintes : 5KG : 25KG :

Consommation : 2 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIEXFI



VISOLCALCE MARMORIN

Revêtement minéral épais pour finition ferrée

- Excellente résistance à l'encrassement
- Conserve la haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Stabilité de l'aspect et des teintes

Blanc courant et teintes : 1KG : 5KG : 25KG :

Consommation : 0,7 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIMARM

Finitions aux silicates



SILICA PAINT

Peinture minérale à base de silicates d'aspect lisse

- Excellente adhérence sur support minéral
- Grande résistance aux intempéries
- Permet une re-minéralisation du support

Blanc et teintes : 1L : 5L : 14L :

Consommation : 6 m²/L



CODE PRODUIT : SIPAIN



VISOLSILICA OTXTF

Revêtement minéral épais à base de silicates d'aspect taloché extra fin

- Grande résistance aux intempéries
- Masque de faïençage
- Excellente adhérence sur supports minéraux
- Granulométrie : 0,7 mm

Blanc et teintes : 25KG :

Consommation : 2 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIOTEF



VISOLSILICA OTFIN

Revêtement minéral épais à base de silicates d'aspect taloché fin

- Grande résistance aux intempéries
- Masque de faïençage
- Excellente adhérence sur supports minéraux
- Granulométrie : 1,0 mm

Blanc et teintes : 5KG : 25KG :

Consommation : 2 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIOTFI

Finitions organo-minérales et organiques



VIXANOVA P

Peinture organo-minérale mate

- Matière minérale
- Bonne résistance aux intempéries
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Accepte les anciens fonds organiques

Blanc et teintes | 25KG |

Consommation | 0,25 Kg/m²



CODE PRODUIT : VIXANP



VIEROQUARTZ ULTRA

Peinture mate d'aspect brossé rustique

- Excellente résistance aux intempéries
- Facilite l'application et l'accrochage des RPE décoratifs et des chaux de décoration intérieure
- Aspect brossé rustique
- Bon garnissant

Blanc et teintes | 5L | 14L |

Consommation | 0,15 L/m²



CODE PRODUIT : VIEROQ



VIEROBETON

Lasure pour béton à finitions multiples : OPACO et LUCIDO

- Grande résistance aux intempéries
- Protège les bétons de la carbonatation et de la corrosion
- Stabilité des teintes

Teintes | 14L |

Consommation | 0,2 L/m²



CODE PRODUIT : VIEROP



GRANIPLAST 20

Revêtement d'aspect grains de marbre concassés, grain fin

- Rendu décoratif
- Excellente résistance aux chocs
- Bonne tenue des teintes naturelles du marbre
- Granulométrie : 1,0 mm

Teintes du nuancier Graniplast | 25KG |

Consommation | 3,5 Kg/m²



CODE PRODUIT : GRAN20



GRANIPLAST 25

Revêtement d'aspect grains de marbre concassés, grain moyen

- Rendu décoratif
- Excellente résistance aux chocs
- Bonne tenue des teintes naturelles du marbre
- Granulométrie : 1,5 mm

Teintes du nuancier Graniplast | 25KG |

Consommation | 4,5 Kg/m²



CODE PRODUIT : GRAN25



LITHOS

Enduit décoratif effet marbré

- Résistant à l'eau
- Lavable
- Effet décoratif marbré
- Aspect poli

Blanc et teintes | 5KG |

Consommation | 0,5 Kg/m²



CODE PRODUIT : LITHOS

PROTECTIONS HYDROFUGES & CIRE



SAPONIL

Protection hydrophobe incolore durable pour revêtements lisses à la chaux

- Facilité l'entretien, non filmogène
- Réaction à l'alcalinité de la chaux
- Effet hydrophobe durable

Incolore : 4KG :

Consommation : 10 m²/Kg



CODE PRODUIT : SAPONIL



L105

Protection hydrofugeante incolore

- Excellent film protecteur
- Brillance durable
- Insaponifiable

Incolore : 5KG :

Consommation : 0,15 Kg/m²



CODE PRODUIT : L105



AKROSIL S

Produit de protection hydrofuge incolore

- Préserve la perméance du revêtement
- Rend le support hydrofuge
- Insaponifiable

Incolore : 5L :

Consommation : 10 m²/L



CODE PRODUIT : AKROSIL



CERA LTS

Cire de protection incolore brillante

- Neutralise la porosité du revêtement traité
- Possède une brillance durable
- Facilité l'entretien

Incolore : 1L :

Consommation : 10 m²/L



CODE PRODUIT : CERLTS

TOLLENS

PROTECTION & DÉCORATION DU BOIS



GUIDE DE CHOIX PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS

CONSERVE L'ASPECT DU BOIS

| PAR DESTINATION ET TYPE DE FINITION | | FINITIONS TRANSPARENTES | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--|
| | | SATURATEURS | HUILES | VERNIS | |
| ESTHÉTIQUE | FILM | IMPRÉGNATION | IMPRÉGNATION | FILMOGÈNE | |
| | ASPECT | MAT | MAT | MAT, SATIN OU BRILLANT | |
| | COULEURS | TONS BOIS | TONS BOIS ET COULEURS | TONS BOIS | |
| AVANTAGES | DURABILITÉ | BONNE | BONNE | TRÈS BONNE | |
| | FACILITÉ D'ENTRETIEN | EXCELLENTE | EXCELLENTE | MOYENNE | |
| EXTÉRIEUR | VERTICAL | VOLETS, HUISSERIES, PORTES, PORTAILS, CLÔTURES, CLAUSTRAS, GARDE-CORPS, BALCONS, DESSOUS DE TOIT | ★ | ★★★ | ★★ SATINÉ ET BRILLANT UNIQUEMENT |
| | | BARDAGE | ★ | ★★★ | HUILE BARDAGE TEINTÉE |
| | HORIZONTAL | TERRASSES, PLANCHER, CAILLEBOTIS, ESCALIER | ★★★ | | |
| | | MOBILIER | ★★ | ★★★ | HUILE POUR TECK |
| INTÉRIEUR | VERTICAL | HUISSERIES, PORTES, POUTRES, LAMBRIS | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| | | PARQUET, ESCALIER | ★★★ | | |
| | HORIZONTAL | PLAN DE TRAVAIL | ★★★ | ★★★ | |
| | | MOBILIER | ★★★ | ★★★ | |
| | | page 83 | page 83 et 87 | page 82 | |

TRANSFORME L'ASPECT DU BOIS

| FINITIONS TRANSPARENTES | | FINITIONS OPAQUES | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | VITRIFICATEURS | LASURES TRANSPARENTES | LASURES OPAQUES |
| | FILMOGÈNE | | SEMI FILMOGÈNE | FILMOGÈNE |
| | MAT, SATIN OU BRILLANT | SATIN LÉGER À SATIN FORT | SATIN LÉGER À SATIN FORT | SATIN OU BRILLANT |
| | TONS BOIS | TONS BOIS ET COULEURS | TONS BOIS ET COULEURS | COULEURS |
| | TRÈS BONNE | TRÈS BONNE | TRÈS BONNE | EXCELLENTE |
| | MOYENNE | BONNE | BONNE | BONNE |
| | | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| | | ★ | ★★ | ★★★ |
| | | ★★ | ★★ | ★★★ |
| | ★★★ | | | |
| | ★★★ | | | |
| | ★★★ | | | ★★ |
| | page 84 à 86 | page 80 et 81 | page 81 | page 78 et 79 |

★ Convient / ★★ Conseillé / ★★★ Recommandé

IMPRÉGNATION
Peintre intégralement
dans le bois.
Ne reste pas en surface.

SEMI FILMOGÈNE
Peintre en partie
dans le bois et retire
en partie en surface.

FILMOGÈNE
Crée un film en
surface. Ne pénètre
pas dans le bois.

PEINTURES MICROPOREUSES



Finition soignée - phase solvant



ELASTOP SATIN

Peinture laque pour travaux soignés

- Excellent rendu
- Consistance gélifiée pour un grand confort d'application
- Excellente protection du bois contre les intempéries
- Large choix de teintes.

Blanc et teintes : 1L | 3L | 10L

Rendement : 16 m²/L



CODE PRODUIT : ELASAT



ELASTOP BRILLANT

Peinture laque pour travaux soignés

- Excellent rendu
- Haute durabilité
- Bon rendement
- Large choix de teintes.

Blanc et teintes : 1L | 3L | 10L

Rendement : 16 m²/L



CODE PRODUIT : ELABRI

Finition soignée - phase aqueuse

ELASTOP HYDRO VELOURS

Peinture souple monoproduit

- 2 en 1 : impression et finition
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Résiste aux variations climatiques
- Adapté sur bois anti-siccatifs tels que les bois exotiques



Blanc et teintes | 1L | 3L | 10L
Rendement : 11 m²/L

CODE PRODUIT : ELHYVE

NOUVEAUTÉ



ELASTOP HYDRO SATIN

Peinture souple microporeuse

- Résiste aux variations climatiques
- Séchage rapide, recouvrable en 4h
- Blancheur durable et bonne tenue aux UV
- Adapté sur bois anti-siccatifs tels que les bois exotiques

Blanc et teintes | 1L | 3L | 10L
Rendement : 12 m²/L



CODE PRODUIT : ELHYSA



BOIS

LASURES



Lasures de préparation



TOLL' AZUR IMPREGNATION

Lasure de préparation

- Nourrit et stabilise les bois nus, neufs ou anciens, avant finition
- Régularise l'humidité du bois
- Haut pouvoir pénétrant
- Recouvrable par toutes Lasures Tollens

1 teinte claire | 1L | 3L | 10L |

Rendement | 13 m²/L



CODE PRODUIT : TOAZIP

Lasures transparentes - travaux courants



TOLL' AZUR FLUIDE

Lasure satinée à haut pouvoir d'imprégnation

- Idéale pour les chantiers de grandes surfaces
- 2 en 1. Imprégnation et finition
- Excellente adhérence
- Hydrofuge

20 tons bois + incolore 020 | 1L | 3L | 10L |

Rendement | 10 m²/L



CODE PRODUIT : TOAZFL

Lasures transparentes - travaux soignés



TOLL'AZUR ACRYL

Lasure de finition d'aspect ciré naturel

- Séchage rapide
- Sans odeur
- Anti-UV pour une protection durable
- Large choix de teintes

Incolore 020 + 20 tons bois et 80 teintes déco | 1L | 3L | 10L |

Rendement : 15 m²/L



CODE PRODUIT : TOAZAC



TOLL'AZUR GEL

Lasure de finition satinée gélifiée

- Grand confort d'application, ne coule pas.
- Idéale zones d'accès difficile
- Bon pouvoir garnissant et très bonne adhérence
- Protège des intempéries

Incolore 020 + 20 tons bois et 80 teintes déco | 1L | 3L | 10L |

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : TOAZGE



TOLL'AZUR HES

Lasure de finition satinée à haut extrait sec

- Résistance renforcée
- Travaux neufs en 2 couches au lieu de 3
- Protège du graillement
- Formule thixotropée pour un excellent confort d'application

20 tons bois + Incolore 020 | 1L | 3L | 10L |

Rendement : 17 m²/L



CODE PRODUIT : TOAZHE

Lasures opaques - travaux soignés



TOLL'AZUR OPAQUE

Lasure de finition satinée opacifiante

- Masque le veinage et met en valeur la structure du bois
- Sans odeur
- Protège des intempéries
- Séchage rapide

Blanc et 60 teintes opaques | 1L | 3L | 10L |

Rendement : 11 m²/L



CODE PRODUIT : TOAZOP

TOLLENS

PEINTURES MÉTAL



PEINTURES MÉTAL POUR MENUISERIES DU BÂTIMENT

| GUIDE DE CHOIX PEINTURES MÉTAL PAR DESTINATION | | HUISSERIES, PORTAILS, GARDES-CORPS, PERSIENNES... | CHARPENTES | BARDAGES |
|---|----------------------------|--|-------------------|-----------------|
| FINITION SOIGNÉE | TOLL-MÉTAUX BRILLANT | ★★★ | ★ | ★ |
| | TOLL-MÉTAUX NOIR MAT | ★★★ | ★ | ★ |
| | TOLL-MÉTAUX HYDRO BRILLANT | ★★★★ | ★★ | ★ |
| | TOLL-O-STAR SATIN | ★★★ | ★ | ★★ |
| FINITION COURANTE | TOL-COAT ANTICO | ★ | ★★★★ | ★★★★ |
| | TOL-COAT RÉNOV | ★ | ★ | ★★★★ |
| EFFET DÉCORATIF | TOLLINA | ★★★ | ★★★ | ★★★ |



Phase aqueuse



Phase solvant

★ Convient / ★★ Conseillé / ★★★ Recommandé



Retrouvez toutes les solutions peintures industrielles dans les points de vente **TOLLENS**.

Liste des magasins en page 114.

PRIMAIRES MÉTAL



TOLL-MÉTAUX ANTIROUILLE

Primaire pour métaux ferreux et non ferreux

- Fort pouvoir anti-rouille, riche en pigment anticorrosion
- Recouvrable par de nombreuses peintures
- Neuf ou rénovation
- Adapté aux travaux de mise en peinture importants

Blanc/rouge-brun/gris moyen (1L | 3L)

Rendement : 10 m²/L



CODE PRODUIT : 30META



TOL-PRIM A

Primaire haute adhérence multi-supports

- Adhérence multi-supports, même sur surface lisse et fermée type verre, céramique et PVC
- Excellente accroche sur bardages prélaqués neufs ou anciens
- Anciennes peintures époxy et polyuréthane
- Tendu

Blanc et RAL 7040 Gris (1L | 3L)

Rendement : 12 m²/L



CODE PRODUIT : 3PRIMA

FINITIONS MÉTAL



Peinture métal - finition courante

Laques métal - finition soignée



TOLL-MÉTAUX BRILLANT

Peinture laque antirouille brillante tendue

- Grande opacité
- Riche en pigments anticorrosion
- Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à 100°C)
- Enrobage régulier

Blanc, noir, alu et teintes | TL | 3L | TOL |

Rendement | 11 m²/L



CODE PRODUIT : MELAQU



TOLL-MÉTAUX NOIR MAT

Peinture laque antirouille mate tendue

- Primaire et finition sur métaux ferreux
- Grande dureté du film, résiste aux chocs et à l'abrasion
- Pour ambiances urbaines et rurales
- Très beau rendu

Noir | TL | 3L |

Rendement | 11 m²/L



CODE PRODUIT : MELAQU2

TOLL-O-STAR SATIN

Peinture laque tendue satinée haute durabilité

- Grande dureté, adaptée aux lieux à fort trafic
- Bonne résistance chimique et aux intempéries
- Séchage rapide
- Finition des systèmes antirouille sur métaux ferreux et non ferreux



Blanc et teintes | 1L | 3L | 10L

Rendement | 15 m²/L

CODE PRODUIT : TOSTSA



TOLL-MÉTALX HYDRO

Laque métal 2 en 1 haute dureté

- Primaire antirouille et finition sur métaux ferreux
- Fort pouvoir gommant
- Protection durable
- Séchage rapide

Blanc calibré et teintes | 1L | 3L | 10L

Rendement | 12 m²/L



CODE PRODUIT : TOMEH

Peinture métal - effet décoratif



TOLLINA

Peinture anticorrosion décorative

- Aspect mat aux reflets irisés et métallisés
- Anticorrosion longue durée
- Adapté en univers rural, urbain, industriel ou marin
- Large gamme de teintes

28 teintes | 1L | 3L

Rendement | 14 m²/L



CODE PRODUIT : TOLLIN

Peintures métal spéciales bardages



TOL-COAT ANTICO

Revêtement anticorrosion pour le traitement curatif des bardages oxydés

- Propriété antirouille renforcée et protection de surface
- Monoproduit : primaire et finition
- Egalement adapté pour toitures métalliques à pentes > 5%, non circulables
- Décoration divers équipements métalliques : poutrelles, passerelles, ferrures, ponts roulants, charpentes

Blanc et teintes : 5L / 15L

Rendement : 4 m²/L



CODE PRODUIT : TOANTI



TOL-COAT RENOV

Peinture pour la rénovation des bardages pré-laqués et galvanisés en bon état

- Protection antirouille des métaux à titre préventif
- Bel aspect tendu soigné
- Monoproduit : primaire et finition
- Entretien facile en une seule couche

Blanc et teintes : 5L / 15L

Rendement : 7 m²/L



CODE PRODUIT : TORENO



TOLLENS



PEINTURES SOLS



DIAGNOSTIC SOLS

ÉTAPE 1 - IDENTIFIER LA NATURE DU SUPPORT

La gamme Elastosol et le Maxi Sol Super P s'appliquent sur tous les supports bétons et dérivés.

ÉTAPE 2 - IDENTIFIER LE TYPE D'OUVRAGE

Supports autorisés pour la mise en œuvre dans DTU 59.3 :
Chapes et dalles / Planchers en béton avec préparation du support par grenailage

ÉTAPE 3 - IDENTIFIER L'ÉTAT DU SUPPORT

De façon générale, la mise en œuvre n'est possible que sur "subjectiles propres exempts de tâches, projection de produits gras... sec et dépoussiérés".

ÉTAPE 4 - CHOISIR LE TYPE DE TRAVAUX PRÉPARATOIRES

SUPPORT À REMETTRE À NU

Ex : Support écaillé, farinant ou neuf
 • Par action mécanique : grenailage.
 • Par action chimique : acide phosphorique ou chlorhydrique avec rinçage.

SUPPORT PEINT

• Reconnaissance du type de peinture par test du chiffon au solvant/toluène.
 • Traces = résine monocomposant, pas de trace = résine bi-composant.

ÉTAPE 5 - POINTS À VÉRIFIER

HUMIDITÉ

• Test à l'humidimètre ou toile plastique.
 • Humidité inférieure à 4 % de la masse sèche.

POROSITÉ

• Essai à la goutte d'eau.
 • Poreux : Fixateur ou couche diluée.
 • Non poreux : grenailage ou dérochage.

PULVÉRULENCE

• Test au ruban adhésif.

pH

• Papier pH.
 • pH compris entre 8 et 12.

ÉTAT DU CHANTIER

• Support ni gelé ni surchauffé.
 • T°C ambiante entre +8 °C et +30 °C.
 • Humidité ambiante < 70 % HR.

ÉTAPE 6 - MISE EN ŒUVRE

La gamme Elastosol et le Maxi Sol Super P s'appliquent exclusivement manuellement (manque de pénétration par application mécanique).

Flashez ici pour une information complète



GUIDE DE CHOIX PEINTURES SOLS

PAR DESTINATION

| | | SOLS DOMESTIQUES GARAGE - SOUS-SOLS PIÈCES À VIVRE | | SOLS TERTIAIRES MAGASINS - BUREAUX ATELIERS - ENTREPÔTS | | PARKING | | SOLS INDUSTRIELS |
|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|----------------------------|--------|---------------------|
| | | TRAFIC MODÉRÉ | TRAFIC INTENSE | TRAFIC MODÉRÉ | TRAFIC INTENSE | HABITATION INDIVIDUELLE | PUBLIC | |
| FINITION SOIGNÉE | ELASTOSOL ULTRA | ★★★ | | | | | | |
| | ELASTOSOL INTENSE TOLLENS | | ★★★ | ★★★ | | ★★★ | | |
| | ELASTOSOL PLUS TOLLENS | ★★★ | | | | | | |
| FINITION COURANTE | MAXI SOL SUPER P TOLLENS | | ★★★ | ★★★ | | ★★★ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



★★★ Recommandé



★★★ Recommandé



★★★ Recommandé

PEINTURES SOLS DOMESTIQUES



Trafic intense - finition soignée


ELASTOSOL INTENSE
 Peinture époxy bi-composant

- Adapté pour sols à hautes contraintes d'hygiène
- Anti-salissures
- Aspect brillant lisse, dur et ferme
- Durée d'utilisation du mélange : 2h

Blanc calibré et teintes | 4L | 10L |

Rendement : 9 m²/L

CODE PRODUIT : ELAINT

Trafic modéré - finition soignée


ELASTOSOL PLUS
 Peinture monocomposant alkydes uréthannes

- Excellent confort d'application
- Nettoyage facile
- Aspect satiné et beau rendu
- Large choix de teintes

Blanc calibré et teintes | 1L | 5L |

Rendement : 9 m²/L

CODE PRODUIT : ELASTO


ELASTOSOL ULTRA
 Peinture monocomposant acryliques uréthannes

- Adapté aux locaux privés de service et d'habitation
- Prêt à l'emploi
- Mise en circulation rapide
- Bonne résistance à l'usure

Blanc calibré et teintes | 3L | 10L |

Rendement : 7 m²/L

CODE PRODUIT : ELAULT

Trafic intense - finition courante

MAXI SOL SUPER P

Peinture monocomposant alkydes uréthannes

- Anti-poussière, entretien facile
- Bonne résistance à l'abrasion
- Sans fixateur
- Aspect satin



Blanc calibré et teintes : 1L | 5L | 16L |

Rendement : 8 m²/L

CODE PRODUIT : MXSOSU

